



MISCELA LASER A

❑ CARATTERISTICHE GENERALI


Gas compresso, incolore, inodore, insapore, asfissiante.

❑ APPLICAZIONI

- Utilizzato come miscela laserante nel taglio LASER

NORMATIVA COLORAZIONE		
COLORE OGIVA	RAL	GRUPPO
Verde brillante	6018	VI UNI4410

TIPOLOGIA RISCHIO			
INFIAMMABILE	TOSSICO	CORROSIVO	COMBURENTE
-	-	-	-

CLASSIFICAZIONE ADR PER IL TRASPORTO	
Classe 2, UN 1956 gas compresso N.A.S. (elio, azoto, diossido di carbonio), 2.2	

PUREZZE DI FORNITURA		
DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE	PUREZZA
MISCELA LASER A	82% Elio	≥ 99,999%
	13,5% Azoto	≥ 99,999%
	4,5% Diossido di carbonio	≥ 99,998%

MODALITÀ DI FORNITURA	
RECIPIENTE	CAPACITÀ
Bombola in acciaio	40 lt
	50 lt

- Pressione di carica: 150 bar ^[1]
- Raccordo valvola: UNI 11144-8 ex. 4412

NOTE

^[1] a 15° C e 98,067 kPa

Le informazioni contenute nella presente scheda sono offerte ad uso del personale tecnico qualificato, a propria discrezione e rischio. Tutte le informazioni tecniche ed i consigli per un corretto e sicuro utilizzo del gas sono basati su test che riteniamo siano affidabili, ma la precisione e la completezza non sono garantite. Tutte le principali informazioni di sicurezza del prodotto sono disponibili nella relativa scheda di sicurezza.