

**MISCELA ARGON 95% + CO₂ 3% + OSSIGENO 2%****❑ CARATTERISTICHE GENERALI**

Gas compresso, incolore, inodore, insapore, asfissiante.


❑ APPLICAZIONI

- Utilizzato in miscele per saldatura
- Consigliato per acciai al carbonio
- Riduce i fumi e gli spruzzi di saldatura

NORMATIVA COLORAZIONE		
COLORE OGIVA	RAL	GRUPPO
Verde brillante	6018	VI UNI4410

TIPOLOGIA RISCHIO			
INFIAMMABILE	TOSSICO	CORROSIVO	COMBURENTE
-	-	-	-

CLASSIFICAZIONE ADR PER IL TRASPORTO
Classe 2, UN 1956 gas compresso N.A.S. (argon, diossido di carbonio, ossigeno), 2.2



PUREZZE DI FORNITURA		
DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE	PUREZZA
MISCELA PB	95% Argon	≥ 99,996%
	3% Diossido di carbonio	≥ 99,8%
	2% Ossigeno	≥ 99,5%

MODALITÀ DI FORNITURA	
RECIPIENTE	CAPACITÀ
Bombola in acciaio	14 lt
	40 lt
	50 lt
Pacco bombole in acciaio	16 x 40 lt
	16 x 50 lt

- **Pressione di carica:** 200 bar ^[1]
- **Raccordo valvola:** UNI 11144 – 8 ex UNI 4412

NOTE

^[1] a 15° C e 98,067 kPa

Le informazioni contenute nella presente scheda sono offerte ad uso del personale tecnico qualificato, a propria discrezione e rischio. Tutte le informazioni tecniche ed i consigli per un corretto e sicuro utilizzo del gas sono basati su test che riteniamo siano affidabili, ma la precisione e la completezza non sono garantite. Tutte le principali informazioni di sicurezza del prodotto sono disponibili nella relativa scheda di sicurezza.